

# Athletica 2300

Sporthall 4-rörs



**Utförande:** Armaturstomme av vitlackerad 1,0 mm stålplåt. Reflektorer av anodiserad renaluminium Miro5. Kraftigt skyddsgaller som är svetsat i en ram som skjuts i skenor som löper på kortsidorna, för att öppna armaturen för service och lysrörsarbete. Finns för 2-rörs eller 4-rörs utförande.

**Kapslingsklass:** IP20.

**Montage:** Dikt tak med linfäste på lina alternativt på rör med rörklammer Ø48 eller 60 mm. Finns även rörklammer för parvis montering på rör.

**Anslutning:** Kabelinföring i kortsidorna, 2 st Ø20 mm, samt 2 st på ovasidan vid centrum av armaturen. Plint med överkoppling, 5x2,5 mm<sup>2</sup> i vardera gavel.

**Tillbehör:** Linfäste, par: art.nr. 9323.000.

Rörklammer Ø48 mm, par: art.nr. 9328.148.



Rörklammer Ø60 mm, par: art.nr. 9328.160.

Rörklammer dubbelmontage Ø48 mm, par: art.nr. 9328.248.

Rörklammer dubbelmontage Ø60 mm, par: art.nr. 9328.260.



Glidskena för gallerlucka. Låsning av gallerlucka.



## SMALSTRÅLANDE

Effekt Watt	Art.nr Direktdrift	Art.nr Dim.dig/DALI	Art.nr Dim 1-10V	Längd mm	C/C mm	Vikt kg	Ljuskälla Ilcos
4x28	2300.428.02	2300.428.22	2300.428.42	1233	1120	6,8	FDH-T5
4x35	2300.435.02	2300.435.22	2300.435.42	1533	1420	8,2	FDH-T5
4x49	2300.449.02	2300.449.22	2300.449.42	1533	1420	8,2	FDH-T5

## BREDSTRÅLANDE

Effekt Watt	Art.nr Direktdrift	Art.nr Dim.dig/DALI	Art.nr Dim 1-10V	Längd mm	C/C mm	Vikt kg	Ljuskälla Ilcos
4x28	2300.428.01	2300.428.21	2300.428.41	1233	1120	6,8	FDH-T5
4x35	2300.435.01	2300.435.21	2300.435.41	1533	1420	8,2	FDH-T5
4x49	2300.449.01	2300.449.21	2300.449.41	1533	1420	8,2	FDH-T5