



Design: Espen Thorup



Utförande: En modern vägg- och takarmatur för både offentliga och privata miljöer. Robust konstruktion av pressgjuten aluminium med en kraftig kupa av polykarbonat, gör den idealisk i områden med risk för vandalism. Haloeffekt med ljusspridning på vägg eller i taket runt armaturen. Armaturen har en membrannippel i bakstycket för tryckutjämning - vilket motverkar kondensbildning vid snabba temperaturväxlingar.


Kapslingsklass: IP66.

Montage: Väg eller tak.

Anslutning: Kabel: Överkopplingsbar kabelterminal med snabbanslutningar 4x2,5 mm² (max 2x2,5 mm² per pol). Ingång för kabel max Ø 14 mm.

LED-modul: MacAdams SDCM 3, Ra >80, nominell livslängd L70: 50'000 h, 3000K och 4000K.

Övrigt: Sensor av typen mikrovåg. För annan ljuskälla på förfrågan.



Ø295



108

Effekt Watt	Armatur-ljusflöde lm	Armatur-ljusutbyte lm/W	Färgtemp. K	Ytbehandling Vit	Ytbehandling Svart	Ytbehandling Grafit	Ytbehandling Silver	Vikt kg	Ljuskälla
12	585	49	3000K	55031013	55031023	55031033	55031043	2	LED
12	607	51	4000K	55031014	55031024	55031034	55031044	2	LED